

FlyBy 30 使用法



FlyBy30の高度なケイ素バリア技術は、ガラスの視認性を高め、毎時30マイル（毎時45キロ）以上の速度で走行時にワイパーの必要性を減らし、自動車のフロントガラスから雨をはじきます。

【コーティング方法】

※よく読んでご使用ください。

取り扱い上の注意

- ・直射日光、屋外での作業はお控えください。しっかりと換気設備の整った、屋内で必ず行ってください。
- ・本製品は、温度、湿度に非常に敏感です。温度、または湿度が高いほど、コーティング剤は、早く硬化してしまいます。
- ・照明を利用してすることで、ムラや拭き残しを確認しやすくなります。
- ・常に、製品付属の取扱説明書に従ってご使用ください。

作業工程

- 1 車両を洗って下さい。ガラス表面に残留物、油分などがない状態を作り出してください。
- 2 CeriGlassを使用して研磨して下さい。その後Eraserを使用して油分を取り除いてください。
- 3 ボトルをよく振り、付属スポンジにスエードを巻いたものに数滴垂らしてください。
- 4 縦横にコーティング剤を塗布してください。作業と同時にすぐにガラスに馴染むので、拭き取りは行わないでください。
- 5 作業場の湿度にもよりますが、1~3分で乾燥し、表面に馴染みます。
- 6 Reloadでワイパーの接地面を清潔にすると効果が長持ちします。